



CEEtyp-Verlängerungsleitungen

CEEtyp- und Schutzkontakt-Verlängerungsleitungen

spritzwasser-/staubgeschützt IP 54



Abb. 39100302050013



Abb. 39100302250013

Schutzkontakt-Verlängerungsleitungen – Ihre Vorteile:

- aus äußerst widerstandsfähigem Material
- mit 2-Komponenten-Technologie
- Zwei Erdungssysteme für erhöhte Sicherheit
- mit integriertem Spannungsindikator
- Schutzgrad: IP 54 spritzwasser-/staubgeschützt



Volt Amp.	230 V 3 x 16 A
Leitung	H07RN-F 3G2,5
5 m	39100302050013
10 m	39100302100013
25 m	39100302250013
50 m	39100302500013

spritzwassergeschützt IP 44



Abb. 39100302050



Abb. 39100502100

wasserdicht IP 67



Abb. 39100302050067



Abb. 39100502050067

Volt Amp.	230 V 3 x 16 A		400 V 5 x 16 A	
	H07RN-F 3G2,5		H07RN-F 5G2,5	
Leitung	H07RN-F 3G2,5		H07RN-F 5G2,5	
5 m	39100302050	39100502050	39100302050067	39100502050067
10 m	39100302100	39100502100	39100302100067	39100502100067
25 m	39100302250	39100502250	39100302250067	39100502250067
50 m	39100302500	39100502500	39100302500067	39100502500067

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



1

1

CEEtyp Verlängerungsleitungen

CEEtyp Verlängerungsleitungen – Ihre Vorteile:



- Schwere Gummischlauchleitung vom Premium Markenhersteller
- Leitungen für max. Strombelastbarkeit nach IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
- Zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Hochwertige Stecker und Kupplungen **made in Germany**
- Hohe Qualitätsstandards, jede Leitung mit beigefügtem Prüfprotokoll
- Kurze Lieferzeiten, Standardlängen ab Lager verfügbar

Sicherheit

VDE-geprüfte Stecksysteme und Kabel

CE BGI 608 KONFORM
IP 44 / IP 54 / IP 67

spritzwassergeschützt IP 44		wasserdicht IP 67			
 Abb. 39600516050		 Abb. 39600516100067			
 Abb. 39300506050		 Abb. 39300506050067		 Abb. 39700535250	
400 V 5 x 32 A	400 V 5 x 63 A	400 V 5 x 32 A	400 V 5 x 63 A	400 V 5 x 125 A	Volt Amp.
H07RN-F 5G6	H07RN-F 5G16	H07RN-F 5G6	H07RN-F 5G16	H07RN-F 5G35	Leitung
39300506050	39600516050	39300506050067 	39600516050067 	39700535050	5 m
39300506100	39600516100	39300506100067 	39600516100067 	39700535100	10 m
39300506250	39600516250	39300506250067 	39600516250067 	39700535250	25 m
39300506500	39600516500	39300506500067 	39600516500067 	39700535500	50 m

 = mit Vorhängeschloss Art.-Nr. 501 abschließbar.



your best connection

www.walther-werke.de